

STRATOS Ω /T D

Rubber cementsilo- en veevoederpersslang



Rubber cementsilo- en veevoederpersslang geschikt voor de doorvoer van zeer abrasieve materialen zoals: cement, zand, veevoerders, etc.

Slijtvastheid:

Volgens DIN ISO 4649 < 55 mm³ Electriche eigenschappen:

Type Ω /T (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω , R < 109 Ω door de wand)

Materiaal binnenwand	NR
Materiaal buitenwand	NR
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Static wire(s)	1
Temperatuurbereik	-40 tot +70 °C

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Lengte	Gewicht
1600305	75 mm	93 mm	6 bar	18 bar	30 mtr	2800 gr/mtr
1600310	80 mm	100 mm	6 bar	18 bar	30 mtr	3000 gr/mtr
1600302	80 mm	100 mm	6 bar	18 bar	40 mtr	2950 gr/mtr
1600303	90 mm	110 mm	6 bar	18 bar	20 mtr	3680 gr/mtr
1600304	90 mm	110 mm	6 bar	18 bar	40 mtr	3680 gr/mtr
1600308	100 mm	120 mm	6 bar	18 bar	20 mtr	4050 gr/mtr
1600309	100 mm	120 mm	6 bar	18 bar	40 mtr	4050 gr/mtr