

## ALGOL SEWER KING

Rubber hogedruk rioolreinigingslang



Rubber hogedruk rioolreinigingslang speciaal voor het doorspuiten van riolen. Met gladde buitenwand voor goede doorvoer. Uiterst flexibel en knikvrij. Enerzijds voorzien van binnendraadkoppeling anderzijds voorzien van buitendraadkoppeling. Op aanvraag met testcertificaat leverbaar.

<b>Materiaal binnenwand</b>	Synthetisch rubber
<b>Materiaal buitenwand</b>	Synthetisch rubber
<b>Kleur binnenwand</b>	Zwart
<b>Kleur buitenwand</b>	Zwart
<b>Aantal inlagen</b>	2
<b>Materiaal inlagen</b>	Synthetisch textiel
<b>Temperatuurbereik</b>	-40 tot +70 °C
<b>Branche</b>	Industriële reiniging
<b>Norm</b>	ISO 1307

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1712301	13 mm	25 mm	250 bar	625 bar	65 mm	120 mtr	440 gr/mtr
1712302	13 mm	25 mm	250 bar	625 bar	65 mm	180 mtr	440 gr/mtr
1712303	19 mm	32 mm	250 bar	625 bar	90 mm	120 mtr	555 gr/mtr
1712304	19 mm	32 mm	250 bar	625 bar	90 mm	180 mtr	555 gr/mtr
1712314	19 mm	32 mm	250 bar	625 bar	90 mm	200 mtr	555 gr/mtr
17123056	25 mm	39 mm	250 bar	625 bar	100 mm	60 mtr	780 gr/mtr
1712305	25 mm	39 mm	250 bar	625 bar	100 mm	120 mtr	780 gr/mtr
1712306	25 mm	39 mm	250 bar	625 bar	100 mm	150 mtr	780 gr/mtr
1712307	25 mm	39 mm	250 bar	625 bar	100 mm	180 mtr	780 gr/mtr
1712318	25 mm	39 mm	250 bar	625 bar	100 mm	200 mtr	780 gr/mtr
1712325	25 mm	39 mm	250 bar	625 bar	100 mm	240 mtr	780 gr/mtr
1712327	32 mm	48 mm	250 bar	625 bar	130 mm	80 mtr	1060 gr/mtr
1712829	32 mm	48 mm	250 bar	625 bar	150 mm	120 mtr	1270 gr/mtr
1712308	32 mm	48 mm	250 bar	625 bar	130 mm	120 mtr	1060 gr/mtr
1712312	32 mm	48 mm	250 bar	625 bar	130 mm	150 mtr	1060 gr/mtr
1712309	32 mm	48 mm	250 bar	625 bar	130 mm	180 mtr	1060 gr/mtr
1712313	32 mm	48 mm	250 bar	625 bar	130 mm	200 mtr	1060 gr/mtr
1712329	38 mm	54 mm	250 bar	625 bar	150 mm	120 mtr	1250 gr/mtr
1712328	38 mm	54 mm	250 bar	625 bar	150 mm	150 mtr	1250 gr/mtr