

BATUS D

Platoprolbare geribde rubber persslang



Platoprolbare geribde rubber persslang geschikt voor transport van o.a. water, perslucht etc. Uitermate geschikt als werfcompressorslang.

Overtreft DIN 14811

Materiaal binnenwand	NBR
Materiaal buitenwand	NBR
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Aantal inlagen	1
Materiaal inlagen	Synthetisch textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +100 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Brandweer, Maritiem en Offshore

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Lengte	Gewicht
1010701	20 mm	23 mm	16 bar	50 bar	100 mtr	195 gr/mtr
1010718	26 mm	29 mm	30 bar	90 bar	13,25 mtr	225 gr/mtr
1010702	26 mm	29 mm	16 bar	50 bar	100 mtr	225 gr/mtr
1010708	32 mm	35 mm	16 bar	50 bar	100 mtr	290 gr/mtr
1010703	38 mm	41 mm	16 bar	50 bar	100 mtr	310 gr/mtr
1010704	52 mm	56 mm	16 bar	50 bar	100 mtr	385 gr/mtr
1010705	64 mm	68 mm	16 bar	50 bar	100 mtr	500 gr/mtr
1010706	75 mm	80 mm	14 bar	42 bar	100 mtr	680 gr/mtr
1010709	102 mm	107 mm	12 bar	42 bar	100 mtr	995 gr/mtr
1010713	110 mm	116 mm	15 bar	45 bar	100 mtr	1100 gr/mtr
1010715	127 mm	133 mm	14 bar	42 bar	100 mtr	gr/mtr
1010721	203 mm	210 mm	10 bar	30 bar	100 mtr	2250 gr/mtr
1010716	154 mm	160 mm	14 bar	42 bar	100 mtr	1650 gr/mtr