

LACTERUS DROPHOSE FLEX SD

IRR X EPDM

Gegolfde rubber levensmiddelen zuig- persslang



Drophose slangen garanderen altijd een buigradius van één keer de inwendige diameter van de slang. Geschikt voor drinkwater, wijn, bier, vruchtensap, alcohol houdende dranken tot 92% en vet houdende producten. De slang is Ftalaat-vrij. Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE. Tevens geschikt als tankwagenslang. Slang is getest volgens 1907/2006/CE (REACH) en 3A Sanitary Standard Class II. Op aanvraag ook verkrijgbaar in de kleuren: Blauw, Groen, Rood, Zwart en Wit.

Materiaal binnenwand	Butyl
Materiaal buitenwand	EPDM
Kleur binnenwand	Wit
Kleur buitenwand	Blauw
Aantal spiralen	2
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Temperatuurbereik	-40 tot +120 °C
Branche	Levensmiddelen
Norm	3A Sanitary Standard Class II, EU regulation nr. 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Lengte	Buigradius	Gewicht
1510661	25 mm	36 mm	10 bar	30 bar	40 mtr	25 mm	770 gr/mtr
1510662	32 mm	44 mm	10 bar	30 bar	40 mtr	32 mm	930 gr/mtr
1510663	38 mm	50 mm	10 bar	30 bar	40 mtr	38 mm	1190 gr/mtr
1510664	50 mm	63 mm	10 bar	30 bar	40 mtr	50 mm	1850 gr/mtr
1510665	63 mm	76 mm	10 bar	30 bar	40 mtr	63 mm	2230 gr/mtr
1510666	75 mm	90 mm	10 bar	30 bar	40 mtr	75 mm	2870 gr/mtr
1510667	100 mm	115 mm	10 bar	30 bar	40 mtr	100 mm	4360 gr/mtr