

MERCUR DOCK HOSE Hard Wall SD

Overschrijdt EN 1765 S15 (DUNLOP HIFLEX)

Rubber olie- en benzinebestendige zuig- persslang



Rubber olie- en benzinebestendige zuig- pers bunkerslang met spiraal voor het laden en lossen van tankschepen. Voor een grote varieteit van vaste en vloeibare media.

| | |
|-----------------------------|---|
| Materiaal binnenwand | NBR |
| Materiaal buitenwand | Chloroprene |
| Kleur binnenwand | Zwart |
| Kleur buitenwand | Zwart |
| Aantal spiralen | 1 |
| Materiaal spiralen | Gegalvaniseerd staal |
| Aantal inlagen | 2 |
| Materiaal inlagen | Textiel |
| Static wire(s) | 1 |
| Temperatuurbereik | -20 tot +82 °C |
| Branche | Chemie- en petrochemie, Maritiem en Offshore, Transport |

| Artikelnr. | Inw. diameter | Uitw. diameter | Werkdruk | Barstdruk | Vacuüm | Buigradius | Lengte | Gewicht |
|------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------|------------|--------|--------------|
| 1203106 | 76 mm | 92 mm | 20 bar | 60 bar | 85 % | 380 mm | 61 mtr | 3200 gr/mtr |
| 1203107 | 102 mm | 125 mm | 20 bar | 60 bar | 85 % | 510 mm | 61 mtr | 5450 gr/mtr |
| 1203108 | 152 mm | 176 mm | 20 bar | 60 bar | 85 % | 760 mm | 61 mtr | 10930 gr/mtr |
| 1203109 | 203 mm | 233 mm | 20 bar | 60 bar | 85 % | 1000 mm | 40 mtr | 17740 gr/mtr |