

MERCUR DOCK HOSE Soft Wall D

Overschrijdt EN 1765 S15 (DUNLOP HIFLEX)

Rubber olie- en benzinebestendige persslang



Rubber olie- en benzinebestendige bunkerslang t.b.v. het laden en lossen van tankschepen.

Materiaal binnenwand	NBR
Materiaal buitenwand	Chloroprene
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Textiel
Static wire(s)	1
Temperatuurbereik	-20 tot +82 °C
Branche	Chemie- en petrochemie, Maritiem en Offshore, Transport

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1203101	76 mm	92 mm	20 bar	60 bar	450 mm	61 mtr	3310 gr/mtr
1203102	102 mm	120 mm	20 bar	60 bar	600 mm	61 mtr	4010 gr/mtr
1203103	152 mm	172 mm	20 bar	60 bar	900 mm	61 mtr	7000 gr/mtr
1203104	203 mm	227 mm	20 bar	60 bar	1200 mm	40 mtr	12100 gr/mtr