

MESON FLEXBLAST

WATERBLAST

Waterblast reinigings slang



Waterblast reinigings slang geschikt voor water in toepassingen met zeer hoge drukken. Dankzij het geringe aantal van slechts 4 speciale inlagen is de slang licht in gewicht en zeer flexibel.

Materiaal binnenwand	Synthetisch rubber
Materiaal buitenwand	Synthetisch rubber
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Aantal inlagen	4
Materiaal inlagen	Staal
Temperatuurbereik	-40 tot +100 °C
Branche	Industriële reiniging
Norm	ISO 1307, prEN 1829-2

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1700645	9 mm	20 mm	1.250 bar	3.125 bar	210 mm	20 mtr	875 gr/mtr
1700641	9 mm	20 mm	1.250 bar	3.125 bar	210 mm	100 mtr	875 gr/mtr
1700646	13 mm	25 mm	1.100 bar	2.750 bar	230 mm	20 mtr	1215 gr/mtr
1700642	12.7 mm	24.6 mm	1.100 bar	2.750 bar	230 mm	100 mtr	1215 gr/mtr
1700647	19 mm	32 mm	1.100 bar	2.750 bar	250 mm	20 mtr	1830 gr/mtr
1700643	19 mm	32 mm	1.100 bar	2.750 bar	250 mm	100 mtr	1830 gr/mtr