

PICTORFLEX M Ω/T SD

Rubber slijtvaste zuig-persslang



Robuust uitgevoerde rubber slijtvaste zuig-persslang geschikt voor het opzuigen van zand, slurrige, grit etc.

Slijtvastheid:
Volgens DIN ISO 4649 < 65 mm³

Electrische eigenschappen:
Type Ω/T (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω, R < 109 Ω door de wand)

Materiaal binnenwand	NR
Materiaal buitenwand	NR-BR
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Aantal inlagen	2
Materiaal inlagen	Synthetisch textiel
Static wire(s)	2
Temperatuurbereik	-30 tot +70 °C
Branche	Agrarisch, Bouw en industrie, Industriële reiniging
Norm	ISO 1307

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
1602341	51 mm	66 mm	6 bar	18 bar	90 %	300 mm	40 mtr	1950 gr/mtr
1602342	76 mm	92 mm	6 bar	18 bar	90 %	450 mm	40 mtr	2950 gr/mtr
1602343	102 mm	120 mm	6 bar	18 bar	90 %	600 mm	40 mtr	4250 gr/mtr
1602344	127 mm	149 mm	6 bar	18 bar	90 %	0 mm	40 mtr	0 gr/mtr
1602345	152 mm	174 mm	6 bar	18 bar	80 %	910 mm	40 mtr	7950 gr/mtr
1602328	203 mm	229 mm	5 bar	15 bar	80 %	950 mm	20 mtr	13385 gr/mtr