

POLAR

Gladde PTFE slang met RVS omvlechting



Gladde PTFE slang met RVS omvlechting, geschikt voor hoogwaardige toepassingen in de voedsel-, cosmetische-, farmaceutische, en biologische-industrie.

Materiaal binnenwand	PTFE
Materiaal buitenwand	RVS 304
Kleur binnenwand	Wit
Electr. geleidende buitenwand	106
Temperatuurbereik	-70 tot +260 °C
Branche	Bouw en industrie, Chemie- en petrochemie

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
550102	5 mm	8,61 mm	264 bar	793 bar	64 mm	100 mtr	94 gr/mtr
550103	6 mm	9,86 mm	224 bar	672 bar	76 mm	100 mtr	92 gr/mtr
550109	8 mm	11,56 mm	207 bar	621 bar	102 mm	100 mtr	141 gr/mtr
550104	10 mm	14,1 mm	183 bar	552 bar	133 mm	100 mtr	148 gr/mtr
550105	13 mm	17,22 mm	161 bar	483 bar	152 mm	100 mtr	249 gr/mtr
550110	16 mm	20,57 mm	114 bar	345 bar	178 mm	100 mtr	290 gr/mtr
550106	19 mm	23,77 mm	103 bar	310 bar	203 mm	100 mtr	339 gr/mtr
550107	25 mm	30,07 mm	80 bar	241 bar	305 mm	100 mtr	461 gr/mtr