

PURFLEX HX AS

Polyurethaan zuig- persslang



Zeer slijtvaste microbenbestendige en antistatische polyurethaan slang. Zeer zware uitvoering. Permanent antistatische wand ISO 8031, elektrische en oppervlakteweerstand conform: ATEX 2014/34 / EU en TRGS 727: pneumatisch transport van ontvlambaar stof en bulkmateriaal. Zone 20,21,22 binnen, afzuiging van brandbaar stof (zone 22 binnen), voor transport van ontvlambare vloeistoffen (binnen zone 0, 1, 2), voor transport van niet-ontvlambare vloeistoffen voor gebruik in zone 1 en 2 (gassen). Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van de Duitse Wood Trade Association, volgens DIN 26057 Type 4. Voldoet aan Reach en RoHS-richtlijn. Geschikt voor transport van poeders, granulaten, zand, kiezels, spanen, gras, bladeren, diervoeders, etc.. Wanddikte 2,0 - 2,5 mm. **Let op!** Voor stromingsrichting zie pijl op de slang.

Materiaal binnenwand	PU
Materiaal buitenwand	PU
Kleur binnenwand	Transparant
Kleur buitenwand	Transparant
Electr. geleidende binnenwand	109
Electr. geleidende buitenwand	109
Aantal spiralen	1
Materiaal spiralen	Gegalvaniseerd staal
Temperatuurbereik	-40 tot +90 °C
Branche	Bouw en industrie

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Vacuüm	Buigradius	Lengte	Gewicht
341025	60 mm	71 mm	2,92 bar	100 %	156 mm	15 mtr	1180 gr/mtr
341019	75 mm	87 mm	2,36 bar	100 %	195 mm	15 mtr	1460 gr/mtr
341026	100 mm	113 mm	1,98 bar	100 %	272 mm	15 mtr	2270 gr/mtr
341015	150 mm	163 mm	1,33 bar	74 %	435 mm	10 mtr	3680 gr/mtr
341012	200 mm	214 mm	1 bar	56 %	950 mm	10 mtr	5940 gr/mtr
341000	250 mm	264 mm	0,81 bar	44 %	1300 mm	15 mtr	7350 gr/mtr
341038	300 mm	314 mm	0,67 bar	37 %	1575 mm	10 mtr	8780 gr/mtr