

SIRIUS BETON 85 Ω/CL D

40-85 BAR

Rubber betonpompslang met staalinlagen



Rubber betonpompslang geschikt voor de doorvoer van stortbeton door middel van betonpompen. Leverbaar op rol, of geassembleerd met beton koppelingen.

Slijtvastheid:

Volgens DIN ISO 4649 < 65 mm³ Electrische eigenschappen:
Type Ω/CL (Cover & Liner) geleidende buiten- en binnenwand (R < 106 Ω)

Materiaal binnenwand	NR
Materiaal buitenwand	Synthetisch rubber
Kleur binnenwand	Zwart
Kleur buitenwand	Zwart
Electr. geleidende binnenwand	106
Electr. geleidende buitenwand	106
Materiaal inlagen	Staal
Temperatuurbereik	-40 tot +70 °C
Branche	Bouw en industrie

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1602007	50 mm	70 mm	85 bar	170 bar	255 mm	61 mtr	3410 gr/mtr
16020311	51 mm	69 mm	85 bar	170 bar	400 mm	40 mtr	4100 gr/mtr
16020081	65 mm	87 mm	85 bar	170 bar	425 mm	40 mtr	4900 gr/mtr
16020331	76 mm	98 mm	85 bar	170 bar	450 mm	40 mtr	5150 gr/mtr
1602033	76 mm	100 mm	85 bar	170 bar	760 mm	30,50 mtr	4650 gr/mtr
16026231	80 mm	104 mm	85 bar	170 bar	500 mm	40 mtr	6500 gr/mtr
1602034	85 mm	110 mm	85 bar	170 bar	420 mm	10 mtr	5060 gr/mtr
1602044	85 mm	110 mm	85 bar	170 bar	420 mm	30,50 mtr	5060 gr/mtr
1602024	102 mm	126 mm	85 bar	170 bar	510 mm	3,85 mtr	6520 gr/mtr
16020251	102 mm	126 mm	85 bar	170 bar	650 mm	4,85 mtr	7500 gr/mtr
1602026	102 mm	126 mm	85 bar	170 bar	510 mm	20 mtr	6530 gr/mtr
1602035	102 mm	128 mm	85 bar	170 bar	400 mm	30,50 mtr	gr/mtr
16020271	102 mm	126 mm	85 bar	170 bar	650 mm	30 mtr	7500 gr/mtr
1602046	102 mm	126 mm	85 bar	170 bar	510 mm	30,50 mtr	6530 gr/mtr
1602002	102 mm	130 mm	85 bar	170 bar	510 mm	2,85 mtr	6950 gr/mtr
16020371	127 mm	151 mm	85 bar	170 bar	750 mm	30 mtr	9300 gr/mtr
1602905	127 mm	153 mm	85 bar	170 bar	635 mm	2,85 mtr	9720 gr/mtr
16029041	127 mm	153 mm	85 bar	170 bar	750 mm	3,85 mtr	9300 gr/mtr
1602902	127 mm	153 mm	85 bar	170 bar	635 mm	20 mtr	9740 gr/mtr

Artikelnr.	Inw. diameter	Uitw. diameter	Werkdruk	Barstdruk	Buigradius	Lengte	Gewicht
1602043	127 mm	153 mm	85 bar	170 bar	635 mm	25 mtr	9720 gr/mtr
1602037	127 mm	153 mm	85 bar	170 bar	1270 mm	30,50 mtr	10340 gr/mtr